

CN

# 塑料链系列 - 产品概述



# 顶板链

## 直线运行链

<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>uni 820   831</b> 强度: 2000 N (449 lbf)</p>	<p><b>uni 820 Vacuum</b> 强度: 2000 N (449 lbf)</p>	<p><b>AVE 828</b> 强度: 2150 N (483 lbf)</p>	<p><b>uni 821</b> 强度: 3000 N (674 lbf)</p>


<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>uni 821 LBP</b> 强度: 3000 N (674 lbf)</p>	<p><b>AVE 8257</b> 强度: 3900N (877 lbf)</p>	<p><b>AVE 8257 LBP</b> 强度: 3900N (877 lbf)</p>	<p><b>AVE 900</b> 强度: 1750 N (393 lbf)</p>

## Side Flexing Magnetic

<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>AVE 879 M</b> 强度: 2150 N (483 lbf) 最小转弯半径: 457 mm (17.99 in)</p>	<p><b>AVE 880 M</b> 强度: 2150 N (483 lbf) 最小转弯半径: 457 mm (17.99 in)</p>	<p><b>AVE 882 M</b> 强度: 3900 N (877 lbf) 最小转弯半径: 610 mm (24,02 in)</p>	<p><b>AVE 882 M LBP</b> 强度: 3900 N (877 lbf) 最小转弯半径: 610 mm (24,02 in)</p>

# 顶板链

## 转弯链

<p>节距 19.1 mm (0.75 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>uni 440 Tab</b></p> <p>强度: 1100 N (247 lbf) 最小转弯半径: 175.0 mm (6.89 in)</p>	<p><b>uni 879 BEVEL</b></p> <p>强度: 2250 N (506 lbf) 最小转弯半径: 400 mm (15.75 in)</p>	<p><b>uni 879 Tab*   Tab R</b></p> <p>强度: 2250 N (506 lbf) 最小转弯半径: 400.0 mm (15.75 in)* 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p><b>uni 879 Tab Safety Finger</b></p> <p>强度: 2250 N (506 lbf) 最小转弯半径: 200.0 mm (7.87 in)</p>
<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>uni 879 Tab Safety</b></p> <p>强度: 2250 N (506 lbf) 最小转弯半径: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p><b>uni 879 Tab R G4</b></p> <p>强度: 2250 N (506 lbf) 最小转弯半径: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p><b>uni 880 BEVEL</b></p> <p>强度: 2250 N (506 lbf) 最小转弯半径: 400.0 mm (15.75 in)</p>	<p><b>uni 880 Tab*   Tab R</b></p> <p>强度: 2250 N (506 lbf) 最小转弯半径: 400.0 mm (15.75 in)* 200.0 mm (7.87 in)</p>
<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>uni 880 Tab Vacuum</b></p> <p>强度: 2250 N (506 lbf) 最小转弯半径: 400.0 mm (15.75 in)*</p>	<p><b>uni 880 Tab RT</b></p> <p>强度: 2250 N (506 lbf) 最小转弯半径: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p><b>uni 880 Super Flex</b></p> <p>强度: 2250 N (506 lbf) 最小转弯半径: 457.0 mm (17.99 in) 610.0 mm (24.02 in)</p>	<p><b>uni 882 Tab</b></p> <p>强度: 4000 N (899 lbf) 最小转弯半径: 610.0 mm (24.02 in) 700.0 mm (27.56 in)</p>
<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>节距 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p><b>uni 882 TAB RT</b></p> <p>强度: 4000 N (899 lbf) 最小转弯半径: 610.0 mm (24.02 in) 700.0 mm (27.56 in)</p>	<p><b>uni 882 Tab SC</b></p> <p>强度: 4000 N (899 lbf) 最小转弯半径: 610.0 mm (24.02 in)</p>	<p><b>AVE 882 TAB LBP</b></p> <p>强度: 4000 N (899 lbf) 最小转弯半径: 610.0 mm (24.02 in)</p>	<p><b>AVE 887 Tab</b></p> <p>强度: 3000 N (674 lbf) 最小转弯半径: 500 mm (19.69 in)</p>

# 卡扣式链条

## 直线运行链

<p>节距 12.7 mm (0.50 in)</p> 	<p>节距 19.1 mm (0.75 in)</p> 	<p>节距 19.1 mm (0.75 in)</p> 
<p><b>uni 843 SK</b></p> <p>强度 SS: 1500 N (340 lbf) 强度碳: 2000 N (450 lbf)</p>	<p><b>uni 863   Tab</b></p> <p>强度 SS: 2700 N (600 lbf) 强度碳: 5500 N (1200 lbf)</p>	<p><b>uni 963</b></p> <p>强度 SS: 2000 N (450 lbf) 强度碳: 4000 N (900 lbf)</p>



## 转弯链

<p>节距 12.7 mm (0.50 in)</p> 	<p>节距 12.7 mm (0.50 in)</p> 	<p>Pitch 19.1 mm (0.75 in)</p> 
<p><b>uni 1843 TAB</b></p> <p>强度 SS: 1500 N (340 lbf) 强度碳: 2000 N (450 lbf) Min. Radius: 254 mm (10.0 in)</p>	<p><b>AVE 1843 Grip G3</b></p> <p>强度 SS: 1900 N (427 lbf) 强度碳: 2700 N (607 lbf) Min. Radius: 350 mm (13.78 in)</p>	<p><b>uni 1873 TAB</b></p> <p>强度 SS: 2000 N (450 lbf) 强度碳: 4000 N (900 lbf) Min radius: 356 mm (14.02 in) 457 mm (17.99 in)</p>

<p>节距 19.1 mm (0.75 in)</p> 	<p>节距 19.1 mm (0.75 in)</p> 	<p>节距 19.1 mm (0.75 in)</p> 
<p><b>uni 1873 Grip G3   Grip G4   Grip G4L</b></p> <p>强度 SS: 2000 N (450 lbf) 强度碳: 4000 N (900 lbf) Min. Radius: 356 mm (14.02 in)</p>	<p><b>uni 1873 Grip D</b></p> <p>强度 SS: 2000 N (450 lbf) S强度碳: 4000 N (900 lbf) Min. Radius: 356 mm (14.02 in)</p>	<p><b>uni 3873 TAB</b></p> <p>强度 SS: 2000 N (450 lbf) 强度碳: 4000 N (900 lbf) Min. Radius: 356 mm (14.02 in)</p>

# 龙骨链



## 直线运行链

<p>节距 66.3 mm (2.61 in)</p>	<p>节距 50.8 mm (2.00 in)</p>
	
<p><b>uni NH78</b></p> <p>强度: T1: 9000 N (2023 lbf) T2: 7000 N (1574 lbf) T3: 6000 N (1349 lbf) T4: 6000 N (1349 lbf) T5: 5000 N (1124 lbf)</p>	<p><b>uni 3200</b></p> <p>强度: 3150 N (708 lbf)</p>

## 转弯链

<p>节距 50.8 mm (2.00 in)</p>	<p>节距 63.5 mm (2.50 in)</p>	<p>节距 63.5 mm (2.50 in)</p>
		
<p><b>uni 3200 Tab</b></p> <p>强度: 2525 N (568 lbf) 最小转弯半径: 406.0 mm (16.00 in)</p>	<p><b>uni 2600 C   Tab C</b></p> <p>强度: 6000 N (1686 lbf) 最小转弯半径: 600.0 mm (23.62 in)</p>	<p><b>uni 2600 O   Tab O</b></p> <p>强度: 6000 N (1686 lbf) 最小转弯半径: 600.0 mm (23.62 in)</p>

<p>节距 63.5 mm (2.50 in)</p>	<p>节距 63.5 mm (2.50 in)</p>	<p>节距 70.0 mm (2.76 in)</p>
		
<p><b>uni 2500</b></p> <p>强度: 7500 N (1686 lbf) 最小转弯半径: 600.0 mm (23.62 in)</p>	<p><b>AVE 610 ML</b></p> <p>强度: 3000 N (674 lbf) 最小转弯半径: 80mm (3.15in)</p>	<p><b>uni 2700</b></p> <p>强度: 11000 N (2473 lbf) 最小转弯半径: 300.0 mm (1181 in)</p>

<p>节距 82.5 mm (3.25 in)</p>	<p>节距 82.5 mm (3.25 in)</p>
	
<p><b>uni 1400   Tab</b></p> <p>强度: 8000 N (1798 lbf) 最小转弯半径: 450 mm (17.72 in)</p>	<p><b>uni 2800   Tab</b></p> <p>强度: 6000 N (1349 lbf) 最小转弯半径: 500.0 mm (19.69 in)</p>




# 复合转弯链

## 转弯链

<p>节距 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>节距 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>节距 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>节距 50.0 mm (1.97 in)</p> 
<p><b>uni 1700</b> 强度: 4000 N (899 lbf) 最小转弯半径: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p><b>uni 1701   Tab   Tab R*</b> 强度: 4000 N (899 lbf) 最小转弯半径: 150.0 mm (5.91 in) 125.0 mm (4.92 in)*</p>	<p><b>uni 1702</b> 强度: 4000 N (899 lbf) 最小转弯半径: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p><b>uni 1702 M</b> 强度: 4000 N (899 lbf) 最小转弯半径: 150.0 mm (5.91 in)</p>
<p>节距 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>节距 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>节距 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>节距 50.0 mm (1.97 in)</p> 
<p><b>uni 1703</b> 强度: 4000 N (899 lbf) 最小转弯半径: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p><b>uni 1704</b> 强度: 4000 N (899 lbf) 最小转弯半径: 137.5 mm (5.41 in)</p>	<p><b>uni 1705</b> 强度: 3100 N (689 lbf) 最小转弯半径: 136.0 mm (5.35 in)</p>	<p><b>uni 1706</b> 强度: 3100 N (689 lbf) 最小转弯半径: 150.0 mm (5.91 in)</p>
<p>节距 50.0 mm (1.97 in)</p> 			
<p><b>AVE 1700 Finger Protection</b> 强度: 2700 N (607 lbf) 最小转弯半径: 150.0 mm (5.91 in)</p>			

# 链板输送带

## 转弯链

<p>节距 25,4 mm (1 in)</p> 	<p>节距 25,4 mm (1 in)</p> 	<p>节距 25,4 mm (1 in)</p> 	<p>节距 25,4 mm (1 in)</p> 
<p><b>uni 253 FT BEVEL</b> 强度: 1900 N (427 lbf) 最小转弯半径: 500 mm (19.68 in)</p>	<p><b>uni 253 FT TAB   255 FT TAB</b> 强度: 1900 N (427 lbf) 最小转弯半径: 500 mm (19.68 in)</p>	<p><b>uni 253 FT M   255 FT M</b> 强度: 1900 N (427 lbf) 最小转弯半径: 500 mm (19.68 in)</p>	<p><b>uni 253 FG M</b> 强度: 1900 N (427 lbf) 最小转弯半径: 500 mm (19.68 in)</p>

<p>节距 25,4 mm (1 in)</p> 	<p><b>AVE 7253 Tab</b> 强度: 3100 N (697 lbf) 最小转弯半径: 500 mm (19.68 in)</p>
--	---

## 随时恭候垂询, 为您提供切实可行的解决方案

... 还有其它多达150 处服务点, 敬请访问网址:  
[ammeraalbeltech.com](http://ammeraalbeltech.com)

**阿根廷**  
 T +54 11 4218 2906  
 info-ar@ammeraalbeltech.com

**澳大利亚**  
 T +61 3 8780 6000  
 info-au@ammeraalbeltech.com

**奥地利**  
 T +43 171728 133  
 info-de@ammeraalbeltech.com

**比利时**  
 T +32 2 466 03 00  
 info-be@ammeraalbeltech.com

**波兰**  
 T +48 32 44 77 179  
 info-pl@ammeraalbeltech.com

**丹麦**  
 T +45 7572 3100  
 info-dk@ammeraalbeltech.com

**德国**  
 T +49 4152 937-0  
 info-de@ammeraalbeltech.com

**法国**  
 T +33 3 20 90 36 00  
 info-fr@ammeraalbeltech.com

**芬兰**  
 T +358 207 911 400  
 info-fi@ammeraalbeltech.com

**韩国**  
 T +82 31 448 3613-7  
 info-kr@ammeraalbeltech.com

**荷兰**  
 T +31 72 57 51212  
 info-nl@ammeraalbeltech.com

**加拿大**  
 T +1 905 890 1311  
 info-ca@ammeraalbeltech.com

**哥伦比亚**  
 T +57 1 893 9890  
 info-co@ammeraalbeltech.com

**捷克共和国**  
 T +420 567 117 211  
 info-cz@ammeraalbeltech.com

**卢森堡**  
 T +352 26 48 38 56  
 info-lu@ammeraalbeltech.com

**马来西亚**  
 T +60 3 806 188 49  
 info-my@ammeraalbeltech.com

**美国**  
 T +1 847 673 6720  
 info-us@ammeraalbeltech.com

**葡萄牙**  
 T +351 22 947 94 40  
 info-pt@ammeraalbeltech.com

**瑞典**  
 T +46 (0) 10 130 96 00  
 info-se@ammeraalbeltech.com

**瑞士**  
 T +41 55 225 35 35  
 info-ch@ammeraalbeltech.com

**斯洛伐克**  
 T +421 255648542  
 info-sk@ammeraalbeltech.com

**泰国**  
 T +66 2 902 2604-13  
 info-th@ammeraalbeltech.com

**西班牙**  
 T +34 937 183 054  
 info-es@ammeraalbeltech.com

**新加坡**  
 T +65 62739767  
 info-sg@ammeraalbeltech.com

**匈牙利**  
 T +36 30 311 6099  
 info-hu@ammeraalbeltech.com

**意大利**  
 T +39 051 660 60 06  
 info-it@ammeraalbeltech.com

**印度**  
 T +91 44 265 34 244  
 info-in@ammeraalbeltech.com

**英国**  
 T +44 1992 500550  
 info-uk@ammeraalbeltech.com

**越南**  
 T +84 8 376 562 05  
 info-vn@ammeraalbeltech.com

**智利**  
 T +56 22 656 1600  
 info-cl@ammeraalbeltech.com

**中国**  
 T +86 512 8287 2709  
 info-cn@ammeraalbeltech.com

**以色列**  
 T +972 4 6371485  
 info-il@ammeraalbeltech.com


**墨西哥**  
 T +52 55 5341 8131  
 info-mx@ammeraalbeltech.com

**土耳其**  
 T +90 232 877 0700  
 info-tr@ammeraalbeltech.com

**日本**  
 T +81 52 433 7400  
 info-jp@ammeraalbeltech.com


**秘鲁**  
 T +51 1 713 0069  
 info-pe@ammeraalbeltech.com

我们提供专家建议、  
 质量解决方案和本地服务,  
 满足您在输送带方面的所有需求




合成输送带

定制带



无纺布

均质输送带



模组带

加工与服务

**常用联系方式:**

**Ammeraal Beltech**  
 P.O. Box 38  
 1700 AA Heerhugowaard  
 The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212  
 info@ammeraalbeltech.com

**ammera.com**